

# magnetic® Nachfüllstation 12 plus

## zum Festeinbau

### Beschreibung:

Nachfüllbare, stationäre Nachfüllstation zur Herstellung von vollentsalztem Füllwasser im Durchlaufverfahren, inkl. Mess- und Überwachungseinrichtung der el. Leitfähigkeit ( $\mu\text{s}$  / TDS) und digitaler Wasserzähler am Ausgang. Doppelte Absperrereinrichtung und Sicherheits-sieb am Ausgang zur Anlage. Geeignet zur Nachfüllung von geschlossenen Heiz,- und Kühl-kreisläufe auf Ionentauschbasis mittels Qualitäts-Mischbettharz, entsprechend der Richtlinien der VDI 2035. Harzbehälter aus hochwertigem Edelstahl. Abnehmbarer Behälterdeckel für einfachen Harzaustausch vor Ort. Die Einbauvorschriften der DIN EN 1717 sind zu beachten. Optional mit Systemtrenner BA.

### Technische Daten: magnetic® Vollentsalzung Nachfüllstation 12 plus

Kapazität bei °dH	
1 °dH	24 000 Liter
10 °dH	2 400 Liter

Kapazität bei °fH	
1 °fH	42 700 Liter
10 °fH	4 270 Liter

- ⇒ Füllmenge 12,5 Liter Premium Mischbettharz
- ⇒ max. Volumenstrom: 1 000 Liter/h bei Vordruck 3-4 bar
- ⇒ max. Fülltemperatur: 60 °C
- ⇒ max. Fülldruck: 6 bar
- ⇒ Anschlussgewinde: DN 20 /  $\frac{3}{4}$  " AG
- ⇒ Gesamthöhe: 710 mm
- ⇒ Durchmesser: 180 mm
- ⇒ Gewicht: 12 kg

### Hersteller / Lieferer:

magnetic GmbH & Co. KG  
Am Richtbach 5  
74547 Untermünkheim, Germany  
Tel.: 07944 94199-0  
Fax: 07944 94199-19  
www.magnetic-online.de  
info@magnetic-online.de



**magnetic®** ...einfach besser