

magnetic® Nachfüllstation 25 plus

zum Festeinbau

Beschreibung:

Nachfüllbare, stationäre Nachfüllstation zur Herstellung von vollentsalztem Füllwasser im Durchlaufverfahren, inkl. Mess- und Überwachungseinrichtung der el. Leitfähigkeit (μs / TDS) und digitalem Wasserzähler am Ausgang. Doppelte Absperreinrichtung und Sicherheitssieb am Ausgang zur Anlage. Geeignet zur Nachfüllung von geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufen auf Ionentauschbasis mittels Qualitäts-Mischbettharz, entsprechend der Richtlinien der VDI 2035. Harzbehälter aus hochwertigem Edelstahl. Abnehmbarer Behälterdeckel für einfachen Harzaustausch vor Ort. Die Einbauvorschriften der DIN EN 1717 sind zu beachten. Optional mit Systemtrenner BA.

Technische Daten: magnetic® Nachfüllstation 25 plus

Kapazität bei °dH	
1 °dH	48 000 Liter
10 °dH	4 800 Liter

Kapazität bei °fH	
1 °fH	85 400 Liter
10 °fH	8 540 Liter

- ⇒ Füllmenge 25 Liter Premium Mischbettharz
- ⇒ max. Volumenstrom: 1500 Liter/h bei Vordruck 3-4 bar
- ⇒ max. Fülltemperatur: 60 °C
- ⇒ max. Fülldruck: 6 bar
- ⇒ Anschlussgewinde: DN 20 / $\frac{3}{4}$ " AG
- ⇒ Gesamthöhe: 1490 mm
- ⇒ Durchmesser: 170 mm
- ⇒ Gewicht betriebsbereit: 37 kg

Hersteller / Lieferer:

magnetic GmbH & Co. KG
Am Richtbach 5
74547 Untermünkheim, Germany
Tel.: 07944 94199-0
Fax: 07944 94199-19
www.magnetic-online.de
info@magnetic-online.de