

magnetic® Nachfüllstation 2 plus zum Festeinbau.

Beschreibung:

Nachfüllbare, stationäre Nachfüllstation zur Herstellung von vollentsalztem/demineralisiertem Füllwasser im Durchlaufverfahren, inkl. Mess- und Überwachungseinrichtung der el. Leitfähigkeit (μs) und digitalem Wasserzähler am Ausgang. Doppelte Absperrereinrichtung und Sicherheitssieb am Ausgang zur Anlage, inkl. Wandmontagebügel. Geeignet zur Nachfüllung von geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufe auf Ionentauschbasis mittels Qualitäts-Mischbettharz, entsprechend der Richtlinien der VDI 2035. Harzbehälter aus faserverstärktem Kunststoffgewebe. Abschraubbarer Behälter für den einfachen Harzaustausch vor Ort. Die Einbauvorschriften der DIN EN 1717 sind zu beachten. Optional mit Systemtrenner BA.

Technische Daten: magnetic® Vollentsalzung Nachfüllstation 2 plus

Kapazität bei °dH	
1 °dH	4 500 Liter
10 °dH	450 Liter

Kapazität bei °fH	
1 °fH	8 000 Liter
10 °fH	800 Liter

- ⇒ Füllmenge 2,7 Liter Premium Mischbettharz
- ⇒ max. Volumenstrom: 300 Liter/h bei Vordruck 3-4 bar
- ⇒ max. Fülltemperatur: 60 °C
- ⇒ max. Fülldruck: 6 bar
- ⇒ Anschlussgewinde: 2x DN 20 3/4" AG
- ⇒ Einbaulänge: 490 mm
- ⇒ Höhe (über Alles): 460 mm
- ⇒ Gewicht (betriebsbereit): 6,6 kg

Hersteller / Lieferer:

magnetic GmbH & Co. KG
Am Richtbach 5
74547 Untermünkheim, Germany
Tel.: +49 (0)7944 94199-0
Fax: +49 (0)7944 94199-19
www.magnetic-online.de
info@magnetic-online.de



magnetic® ...einfach besser