

# magnetic® HWR 25 plus

## Heizungswasser Reguliergerät

### Beschreibung:

Elektrochemisches Korrosionsschutzgerät aus rostfreiem Reaktorbehälter mit Microgasblasenabscheider und integriertem Magnetflussfilter, sowie Abschlämmfunktion und austauschbarer Hochpotentialschutzanode Mg-Mn-Speziallegierung für den Festeinbau in geschlossene Heiz,- und Kühlkreisläufe nach VDI 2035 Blatt 2, Punkt 8.4.5. Mit Funktionsanzeige und Überwachungseinrichtung der Hochleistungsschutzanode, geeignet für kleinere und mittlere Heizungsanlagen bis 250 KW Leistung. Durch die Kombination von drei bekannten Korrosionsschutzmaßnahmen in einem Gerät vereint, eignet sich der magnetic® HWR auch ohne genaue Vorabklärung der Ursache.

### Technische Daten: magnetic® HWR 25 plus

Systemwasserinhalt	< 5000 l
Durchflussmenge	< 7 m <sup>3</sup> /h
Anschlussdimension	1 ½" AG
Betriebsdruck max.	< 10 bar
Betriebstemperatur max.	< 90° C
Gewicht	28,5 kg
Einbaulänge inkl. Verschraubung	440 mm
Höhe über alles	750 mm
Gehäusebreite	275 mm
Abstand Wand-Mitte Anschluss	136 mm
Entleereinrichtung	¾" AG
Reaktorbehälter	Chromstahl V4A
Verkleidung	Stahlblech pulverbeschichtet
Dämmung	Schaumstoff



### Hersteller / Lieferer:

magnetic GmbH & Co. KG  
Am Richtbach 5  
74547 Untermünkheim, Germany  
Tel.: +49 (0)7944 94199-0  
Fax: +49 (0)7944 94199-19  
www.magnetic-online.de  
info@magnetic-online.de

**magnetic®** ...einfach besser